

Hinge Grease G-1523

PTFE强化多功能无毒EP润滑脂



ISO 21469 Certified

产品概述

ROCOL® Hinge Grease G-1523是一种白色，无毒的润滑剂，具有良好的耐磨性和聚合物和弹性体兼容性；设计用于铰链和滑轨的有效润滑和保护，特别适用于笔记本电脑，个人电脑和相关设备等应用；对于小型食品加工机械等的轴也是理想的润滑剂

ROCOL Hinge Grease G-1523是一种优良的多功能2号润滑脂，具有出色的润滑寿命和良好的防腐保护性能，适用于润滑和/或更换润滑脂不便或不可行的应用场合

特点及优势

- 温度范围宽（-50℃至+160℃）
- 杰出的负载和耐磨性能
- 优异的防腐性能
- 具有优异的氧化稳定性，在很多操作循环中都能长期保持润滑脂的使用寿命
- ROCOL Hinge Grease G-1523是一种合成基润滑脂，与大多数聚合物和弹性体兼容
- ROCOL Hinge Grease G-1523即使在高速下也能保持良好的耐久性能

使用及储存

- ROCOL Hinge Grease G-1523可以手动使用，也可以使用自动润滑器，用于在生产环境中处理2号润滑脂
- ROCOL Hinge Grease G-1523与其他皂基润滑脂兼容；但是，为获得最佳效果，应在使用之前清除先前使用的润滑剂
- 储存温度应控制在+1℃至+40℃之间
- 保质期自生产之日起3年

典型应用

- ROCOL Hinge Grease G-1523经过专门设计和测试，适用于所有类型的笔记本电脑铰链
- ROCOL Hinge Grease G-1523已经注册：
- 类别：NSF H1
- 注册号码：151158
- ISO 21469认证

包装

包装	产品代码
18kg	15232

产品技术数据表



Performance you can trust

Hinge Grease G-1523

PTFE强化多功能无毒EP润滑脂



ISO 21469 Certified

性质	测试方法	结果
外观	N/A	白色油脂
NLGI 等级	IP 50 - ASTM D217	2
基础油类型	N/A	PAO
基础油运动粘度@40℃	IP 71 - ASTM D445	47cSt
基础油运动粘度@100℃	IP 71 - ASTM D445	8cSt
增稠剂	N/A	复合铝皂
固体	N/A	白色无毒固体/PTFE
温度范围	N/A	-50℃至+160℃
四球烧结负荷	IP 239 - ASTM 2596	620kg
SKF ROF轴承润滑寿命	N/A	1100小时
Emcor腐蚀测试	IP 220	0: 0
铜片腐蚀	IP 112 - ASTM D130	1b
水冲洗试验	IP 215 - ASTM D1264	<2%
滴点	IP 132 - ASTM D566	>230℃
dmN值	N/A	400,000

上面产品特性数据为测试典型值，仅供参考

安全数据表

安全数据表可从我们的网站www.rocol.com下载，也可从您的ROCOL联系人处获得

本出版物中的信息基于我们的经验和来自客户的报告；有许多我们无法控制的因素影响我们产品的使用和性能的知识，因此不承担任何责任
版本:2 日期:03-15

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd

