发动机超强力修复保护剂

78501CN

产品描述:
本产品适用于运行64,000公里或40,000英里以上的车辆，减少发动机冷启动时的磨损和正常运转的摩擦阻力，降低发动机运转时的噪音，增加气缸压力，延长发动机部件的工作寿命，使发动机运行更加平稳有力，消除发动机烧机油和尾气冒蓝烟现象，恢复橡胶密封O型圈的弹性，改善密封性能，防止机油渗漏。

性能指标：

技术数据表所列数据为代表性或典型的测试结果，仅供应用参考

颜色	3.0
外观	金黄色透明液体
密度(20 °C), g/cm^3	0.88
Viscosity @ 100°C, cSt	500
铜片腐蚀(100 °C, 3hr)	1a

使用方法：
本品需在专业指导下使用：在热车状态下，将本品加入发动机曲轴箱中，然后重启发动机，怠速运转 5 分钟使本品在系统内循环完全，注意不可超过机油尺最高刻度，每瓶可兑 4-5L 机油。

保　养服务间隔：
建议 64,000 公里或 40,000 英里以上的老旧发动机使用，每次更换机油时或两次换机油间隔中添加一瓶本品，恢复发动机的良好性能。

储存条件：
应放置于阴凉、通风处存储。
远离火源和明火。
存储温度控制在 30℃以下为宜。

保 质 期：
储存条件下保质期 5 年。

注意事项：
使用本产品之前，请参阅相应的材料安全数据表（MSDS）
如需技术咨询，请致电 021-54261212

质　保：
本公司将更换任何有缺陷的产品。但对客户处由我们无法控制的产品储存、处理和应用引起的不良后果，我们不承担责任。

免责声明：
本技术信息表的所有信息是基于实验室测试，而非不为设计目的而作，本公司对相关数据的不作任何保证。