

高效自动变速箱清洗剂

64401CN

产品描述:

本产品不含有任何试剂, 采用高去污分散剂配方, 可以安全有效的清除自动变速箱内部的油泥、漆膜等沉积物, 清洁变速箱内部所有元部件, 减少新变速箱油的污染, 同是还可恢复橡胶密封圈和垫片的弹性和密封作用, 并延长各橡胶部件的使用寿命, 兼容所有自动变速箱油, 配合高效自动变速箱保护剂使用效果更佳。

性能指标:

技术数据表所列数据为代表性或典型的测试结果, 仅供应用参考

颜色	3.0
外观	褐色液体
密度(20 °C), g/cm ³	0.90
Viscosity @ 100°C, cSt	5.8
铜片腐蚀(100 °C, 3hr)	1a

使用方法:

本品需在专业指导下使用: 本产品推荐与 Wynn's 自动变速箱清洗设备配套使用, 设备使用方法参见设备使用说明手册。更换自动变速箱油前, 关闭发动机, 档位放在 P 档并拉上手刹, 然后将整瓶产品加入到变速箱内。启动发动机, 运行 10 分钟。使用变速箱清洗设备更换新的变速箱油, 并按照汽车制造厂的要求周期, 更换变速箱油滤芯。

保 养 服务间隔:

建议车辆每次更换自动变速箱油时, 使用本品进行 Wynn's 自动变速箱清洗服务。

储存条件:

应放置于阴凉、通风处存储。
远离火源和明火。
存储温度控制在 30°C 以下为宜。

保 质 期:

储存条件下保质期 5 年。

注意事项:

使用本产品之前, 请参阅相应的材料安全数据表 (MSDS)
如需技术咨询, 请致电 021-54261212

质 保:

本公司将更换任何有缺陷的产品。但对客户处由我们无法控制的产品储存、处理和应用引起的不良后果, 我们不承担责任。

免责声明:

本技术信息表的所有信息是基于实验室测试, 而非不为设计目的而作, 本公司对相关数据的不作任何保证。