

三元催化转换器清洗剂

63014CN

产品描述:

本产品可有效地解决三元催化转换器的堵塞和工作不灵等状况。通过进气系统将清洗剂引入发动机和三元催化转换器,在高温环境下将能燃烧覆盖物,转化为二氧化碳等气体排出,恢复催化剂的活性,重新发挥催化转换的能力,从而可避免因三元催化转换器损坏所引起的汽车故障。清洗完成后,排气顺畅,提升动力,降低油耗。本清洗剂在清洗三元催化转换器同时也清洗进气系统、节气门和燃烧室的积碳和沉积物,实现对进气和排气系统的一体化清洗,操作方法简便。

性能指标:

技术数据表所列数据为代表性或典型的测试结果,仅供应用参考

外观	无色透明液体
密度(20 °C), g/cm ³	0.84
pH	7.10
折光指数	1.3908
铜片腐蚀(50 °C, 3hr)	1a

使用方法:

本品需在专业指导下,需配合 Wynn's 专用清洗工具使用。

1. 关闭发动机,拆下进气歧管的一处真空管。
2. 关闭清洗工具的流量控制阀,将清洗工具的喷嘴与真空管进行连接。
3. 启动发动机,控制发动机转速在 1500 rpm 左右,然后缓慢打开清洗工具的流量控制阀,使清洗剂缓慢被吸入发动机。
4. 调节流量控制阀,清洗剂流量以控制在发动机怠速运转时有轻微抖动为佳。若清洗过程中,发动机抖动严重,应立刻减小清洗剂流量至发动机正常工作,并且清洗中严禁加速,时刻注意清洗剂流量,避免因流量过大造成发动机工作异常。
5. 清洗完成后,让发动机继续怠速运转 3 分钟左右,然后反复增大油门,将三元催化转换器上清洗下来的积碳等脏污排出烧尽,直至排气管出口无黑色或青色烟雾排出。
6. 清洗时产生的尾气具有异味和刺激性,应在通风良好的场所进行。

保 养

服务间隔:

建议车辆每行驶 10,000 公里进行一次清洗保养,保持三元催化转换器工作状态良好。

储存条件:

应放置于阴凉、通风处存储。
远离火源和明火。
存储温度控制在 30℃ 以下为宜。

保 质 期:

储存条件下保质期 3 年。

注意事项:

使用本产品之前,请参阅相应的材料安全数据表 (MSDS)
如需技术咨询,请致电 021-54261212

质 保:

本公司将更换任何有缺陷的产品。但对客户处由我们无法控制的产品储存、处理和应用引起的不良后果，我们不承担责任。

免责声明:

本技术信息表的所有信息是基于实验室测试，而非不为设计目的而作，本公司对相关数据的不作任何保证。