

燃油系统强力清洗保护剂

GL 1808

产品描述:

本产品采用高效先进的添加剂技术, 将清洗与保护功能有效的结合起来, 安全有效地清洗燃烧室、进气歧管以及进气阀门内的积碳, 可抑制积碳的大量生成, 防止燃油系统的腐蚀, 有效清洁整个燃油系统, 改善燃油经济性能, 对三元催化和氧传感器均无害。使用极其方便, 配合本公司燃油系统清洗剂和进气系统清洗剂使用效果更佳。

性能指标:

技术数据表所列数据为代表性或典型的测试结果, 仅供应用参考

颜色	0.5
外观	浅黄色-黄色透明液体
密度(15 °C), g/cm ³	0.8430
运动粘度 @ 40 °C, cSt	3.62
闭口闪点, °C	45
氧化诱导期 @ 100 °C, min	>1440

使用方法:

1. 加油前, 将一瓶本品打开直接倒入油箱。
 2. 将汽油箱加满油即可。
- 注: 一瓶本品可兑 50-70L 汽油

保 养 服务间隔:

建议车辆每行驶 5,000 公里添加一次本产品, 保持燃油系统的清洁和良好的燃油经济性。

储存条件:

应放置于阴凉、通风处存储。
远离火源和明火。
存储温度控制在 30°C 以下为宜。

保 质 期:

储存条件下保质期 3 年。

注意事项:

使用本产品之前, 请参阅相应的材料安全数据表 (MSDS)
如需技术咨询, 请致电 021-54261212

质 保:

本公司将更换任何有缺陷的产品。但对客户处由我们无法控制的产品储存、处理和应用引起的不良后果, 我们不承担责任。

免责声明:

本技术信息表的所有信息是基于实验室测试, 而非不为设计目的而作, 本公司对相关数据的不作任何保证。