

发动机润滑系统快速高效清洗剂

GL 1905

产品描述:

本产品是以矿物油为基础的产品，含有高效的清净分散剂和表面活性剂成分，可以安全有效的清洗引擎内部的油泥、漆膜等沉积物，同是还可恢复橡胶密封圈和垫片的弹性和密封作用。

性能指标:

技术数据表所列数据为代表性或典型的测试结果，仅供应用参考

颜色	0.5
外观	浅黄色透明液体
密度(20 °C), g/cm ³	0.85
Viscosity @ 40°C, cSt	21
闭口闪点, °C	75
铜片腐蚀(50 °C, 3hr)	1a

使用方法:

本品需在专业指导下使用：换机油前，关闭引擎，将一瓶本品加入发动机。启动发动机，怠速运转 6 分钟后，关闭发动机，放出旧机油，并更换机油滤清器，然后将新机油加入到清洗后的发动机中。

保 养 服务间隔:

建议车辆每行驶 5,000km 使用本品进行一次发动机润滑系统清洗服务，保持润滑系统的清洁。

储存条件:

应放置于阴凉、通风处存储。
远离火源和明火。
存储温度控制在 30°C 以下为宜。

保 质 期:

储存条件下保质期 3 年。

注意事项:

使用本产品之前，请参阅相应的材料安全数据表（MSDS）
如需技术咨询，请致电 021-54261212

质 保:

本公司将更换任何有缺陷的产品。但对客户处由我们无法控制的产品储存、处理和应用引起的不良后果，我们不承担责任。

免责声明:

本技术信息表的所有信息是基于实验室测试，而非不为设计目的而作，本公司对相关数据的不作任何保证。