

## 燃油系统高效清洁保护剂

### 67104CN

#### 产品描述:

本产品采用高效先进的添加剂技术, 使用方便, 可安全有效地清除节气门、喷油嘴和燃烧室积碳, 并抑制积碳的生成, 采用快速乳化配方, 快速乳化油品中的水分, 随燃油一起燃烧掉, 防止燃油系统和各个部件的腐蚀, 有效清洁整个燃油系统, 改善燃油经济性能, 对三元催化和氧传感器均无害。

#### 性能指标:

技术数据表所列数据为代表性或典型的测试结果, 仅供应用参考

颜色	2.0
外观	浅黄色透明液体
密度(15 °C), g/cm <sup>3</sup>	0.82
铜片腐蚀(50 °C, 3hr)	1a
闭口闪点, °C	65

#### 使用方法:

本品需在专业指导下使用, 将整瓶产品直接加入油箱, 每瓶可兑 40-70 公升汽油。

#### 保 养

建议车辆每次加油时可使用一瓶。

#### 服务间隔:

#### 储存条件:

应放置于阴凉、通风处存储。  
远离火源和明火。  
存储温度控制在 30°C 以下为宜。

#### 保 质 期:

储存条件下保质期 5 年。

#### 注意事项:

使用本产品之前, 请参阅相应的材料安全数据表 (MSDS)  
**如需技术咨询, 请致电 021-54261212**

#### 质 保:

本公司将更换任何有缺陷的产品。但对客户处由我们无法控制的产品储存、处理和应用引起的不良后果, 我们不承担责任。

#### 免责声明:

本技术信息表的所有信息是基于实验室测试, 而非不为设计目的而作, 本公司对相关数据的不作任何保证。