

发动机润滑系统超强保护剂

64328CN

产品描述:

本产品可保护和恢复引擎的性能，减少发动机冷启动时的磨损和正常运转的摩擦阻力，降低发动机运转时的噪音，延长发动机部件的工作寿命，增强机油抗氧化能力，提高机油的高温性能，防止油泥等沉积物的生成，保持润滑系统的清洁，中和产生的酸性物质，保护机件不被腐蚀，延长发动机使用寿命。本品适用于普通发动机和涡轮增压发动机，配合本公司的发动机润滑系统安全高效清洗剂使用效果更佳。

性能指标:

技术数据表所列数据为代表性或典型的测试结果，仅供应用参考

颜色	5.0
外观	褐色透明液体
密度(20 °C), g/cm ³	0.93
Viscosity @ 40°C, cSt	75
Viscosity @ 100°C, cSt	10.5
Viscosity Index	125
铜片腐蚀(100 °C, 3hr)	1a

使用方法:

本品需在专业指导下使用：每次换新机油时加入一瓶本品，注意不可超过机油尺最高刻度，每瓶可兑 3-5L 机油。

保 养 服务间隔:

建议车辆每行驶 5,000km 使用本品进行发动机润滑系统保护，也可在两次换机油间隔中使用本品，以强化旧机油的性能。

储存条件:

应放置于阴凉、通风处存储。
远离火源和明火。
存储温度控制在 30°C 以下为宜。

保 质 期:

储存条件下保质期 5 年。

注意事项:

使用本产品之前，请参阅相应的材料安全数据表（MSDS）
如需技术咨询，请致电 021-54261212

质 保:

本公司将更换任何有缺陷的产品。但对客户处由我们无法控制的产品储存、处理和应用引起的不良后果，我们不承担责任。

免责声明:

本技术信息表的所有信息是基于实验室测试，而非不为设计目的而作，本公司对相关数据的不作任何保证。