

## 自动变速箱保护剂

### GL 1710

#### 产品描述:

本产品配方可增强自动变速箱油的抗氧化和抗高温性能，有效的防止氧化和过热，减少换挡冲击，并防止渗漏，同是还可恢复橡胶密封O型圈的弹性和密封作用，预防密封泄露，延长自动变速箱油的使用寿命，兼容所有自动变速箱油。

#### 性能指标:

技术数据表所列数据为代表性或典型的测试结果，仅供应用参考

颜色	4.0
外观	红色液体
密度(20 °C), g/cm <sup>3</sup>	0.88
Viscosity @ 40°C, cSt	32.6
铜片腐蚀(100 °C, 3hr)	1a

#### 使用方法:

本品需在专业指导下使用：定期保养时直接将一瓶本产品加入变速箱中，以保护自动变速箱，强化变速箱油性能，一瓶 350ml 最多可处理 12L 自动变速箱油，注意不适用 CVT 无级变速箱。

#### 保 养 服务间隔:

建议车辆每行驶 25,000km 使用本品进行自动变速箱系统保护。

#### 储存条件:

应放置于阴凉、通风处存储。  
远离火源和明火。  
存储温度控制在 30°C 以下为宜。

#### 保 质 期:

储存条件下保质期 3 年。

#### 注意事项:

使用本产品之前，请参阅相应的材料安全数据表（MSDS）  
**如需技术咨询，请致电 021-54261212**

#### 质 保:

本公司将更换任何有缺陷的产品。但对客户处由我们无法控制的产品储存、处理和应用引起的不良后果，我们不承担责任。

#### 免责声明:

本技术信息表的所有信息是基于实验室测试，而非不为设计目的而作，本公司对相关数据的不作任何保证。